

**VL fastigheter
invändig skyltning;
allmänna föreskrifter**

Umeå 2008-02-15

White arkitekter AB / Maria Olsson

antal sidor: 19

innehållsförteckning

rev 2008-02-15

innehållsförteckning	2
allmän orientering	3
allmänna föreskrifter	4

allmän orientering

rev 2008-02-15

objekt:

entréskyltning samt invändig skyltning av
Västerbottens läns landstings lokaler; Sjukhus

beställare:

VL Allmän service, Fastighet
NUS By 11, plan 6
901 85 Umeå
telefon: 090-785 00 00 vx
fax: 090-77 62 11
ombud: Anna-Carin Dahlberg, Fastighet
telefon: 090-785 22 58
e-post: annacarin.dahlberg@vll.se
kontaktperson: Margaretha Markstedt, Fastighet
telefon: 090-785 69 19
e-post: margareta.markstedt@vll.se

arkitekt, skyltprogram:

White arkitekter AB
Kungsgatan 63, 1 tr
903 26 Umeå
telefon: 090-70 41 50 vx
fax: 090-12 70 20
kontaktperson: Maria Olsson
telefon: 090-70 41 52
e-post: maria.olsson@white.se

allmänna föreskrifter

rev 2008-02-15

skyltningsprincip:

Idén är att man orienterar sig efter "målpunkter".

(en målpunkt är en knutpunkt där man, oftast, kan röra sig vertikalt i hissar eller trappor)

Man ska behöva lägga så lite information som möjligt på minnet, det ska räcka att veta slutmålet vid ankomsten till sjukhuset. Behövlig information ska komma där vägvalet behöver göras, inte tidigare:

1. entrén - val av målpunkt
2. målpunkten - val av våningsplan
3. våningsplanet - val av verksamhetsentré

Målsättningen är att hålla nere antalet skyltar för tydlighetens och underhållets skull.

I de större entréerna utförs **informationstavlor** med samtliga verksamheter och vilken målpunkt de sorterar under. Inom sjukhuset finns det flera mindre informationstavlor som "papper bakom plexi".

I huvudsak skall vägvisningen ske genom pendlade **riktningsskyltar** placerade vinkelrätt mot gångriktningen. När man står vid en målpunkt ska alla riktningsskyltar till övriga målpunkter vara synliga.

Vid målpunkterna skall **våningsplansskyltar** ange vad som finns på de olika våningsplanen. I huvudsak är skyltarna placerade vid hissarna. I hissarna redovisas planen med **hisskyltar**. Vid verksamhetens entré skyltas med **verksamhetsskyltar**.

Målpunkter som måste nås genom ett annat plan anges på informationstavlans kartbild med "via A" (ex vis). Målpunkten A bör vara den målpunkt där man från huvudentrén närmast kan nå den sökta målpunkten. På A's våningsplansskyltar skyltas målpunkterna från det kommunikationsplan de kan nås från. Därifrån skyltas till de aktuella målpunkterna på gängse sätt.

Inom sjukhuset skyltas till centralhallen.

sorteringsprincip:

Information sorteras i bokstavsordning med sjukhusets verksamheter under samlingsrubriker. Samlingsrubriker med sina verksamheter bör stå i samma kolumn.

Riktningsskyltarna har en hierarki uppifrån och ner: 1a) målpunkter pil rakt fram (upp), 1b) målpunkter pil vänster, 1c) målpunkter pil höger; 2a) verksamheter pil rakt fram (upp) och i bokstavsordning, 2b) verksamheter pil vänster och i bokstavsordning, 2c) verksamheter pil höger och i bokstavsordning. Lamellerna med målpunkter står i bokstavsordning på samma lamell. Verksamheterna står med en verksamhet per lamell.

På skyltar där våningsplanen utgör sorteringsstruktur står översta planet överst och med tillhörande verksamheter i bokstavsordning under, sen följer näst översta planet osv. På dessa skyltar bör planbeteckningen med dess innehåll stå i samma kolumn och skylt.

allmänna föreskrifter

rev 2008-02-15

utförande:

Skyltarna är av aluminiumplåt som lackeras. Skyltarna utförs som lameller och har 90-graders hörn, inga ramar får förekomma. Skyltarna är enkelsidiga. Vid pendlade "dubbelsidiga" riktningsskyltar hängs två lameller "rygg-mot-rygg". Samtliga skyltar är plana.

Informationstavla IE och IMA utföres i system Slatz eller likvärdigt.

"Papper bakom plexi" är en plan lackerad aluminiumstomme som möjliggör placering av papper bakom en plexiskiva. Plexiskiva är relexfri. Papper ska kunna bytas ut utan verktyg.

Kartbilderna utföres på en scotch-printfilm eller liknande, som monteras på plåten.

kulörer aluminiumplåt:

vit	S 0502-Y / RAL 9003 (motsvarande Pantone 9060 C)
blå	S 5040-R70B / RAL 5002 (motsvarande Pantone 280 C)
röd	1580-R / RAL 3020 (röda korset-motsvarande Pantone 201 C)

kulörer folietext (3M Scotchcal):

vit	100-10
gråsvart	100-12 (all "svart" text)
grå	100-38 (grå pilar, infotavlor)
röd	100-176 (röda korset)

typsnitt:

Typsnittet är Futura Book,
Version: 001.000, 226 pt (60 mm),
Bokstavsbredd 95%, Textspärning -25%
Svart målpunktstext är fet, **Futura Bold**
Version: 001.001, 250 pt (66 mm) Auto

pilplacering:

Pilar som pekar rakt fram (upp) och till vänster placeras till vänster om texten, pil som pekar till höger till höger om texten.

mått och textinnehåll:

Mått, kulörer och monteringshöjder återfinns på uppställningsritningarna i skyltprogrammet.

Textinnehåll, pilriktningar, antal samt koder framgår av skyltförteckning.

allmänna föreskrifter

rev 2008-02-15

kodnomenklatur:

skylttyp + målpunkt + plannummer + löpnummer 11-99

H R 1 23

vilket tyds: hisskylt - målpunkt R - plan 1 löpnummer 23

placering:

Koderna återfinns på planritning, se skyltförteckning och planer.

Den text som finns på förteckningen sitter på den sida man ser när man går *från* den målpunkt den tillhör..

montering:

Pendlade riktningsskyltar som pekar rakt fram monteras centriskt i korridorerna/mitt för korridorerna. Skyltar som pekar åt vänster/höger monteras i vänster-/högerkant. De monteras hängande i wire (och i varandra) och de ska vara lätta att montera och demontera. Skyltarna hängs med underkant lägst 2100. Om inte alla skyltar kan hängas i höjd monteras skyltarna i bredd.

Väggmonterade skyltar monteras med 5 mm avstånd och med dold infästning. Skyltarna skruvas om inte underlaget är plåt eller glas (utanför och innanför hissar t ex), då monteras de med en transparent dubbelhäftande 3M-tejp. På glas klistras en blå foliefilm (på samma sida som skylten), i samma storlek som skylten innan skylten monteras.

Går det inte att montera på angiven höjd på grund av väggmonterad utrustning, t.ex. hissknappar, får avsteg göras.

Efter avslutad montering ansvarar tillverkaren för att allt skräp och emballage bortforslas. På skyltarna får inga fabrikatmärken finnas.

demontering:

Alla befintliga skyltar demonteras och borttransporteras.

Detta gäller bef. informationstavlor, riktningsskyltar, hänvisningsskyltar, våningsplansskyltar, hisskyltar, trappskyltar samt verksamhetsskyltar som skall ersättas av nya. Ej befintliga rumsskyltar, skyltar avseende brandutrymning etc.

mått/grad:

Måttförhållandena för de olika skyltarna framgår av ritningar.

Ryms inte texten på de pendlade och väggmonterade riktningsskyltarna används en högre lamell.

Målpunktssymbol jämföras med piktogram.

Piktogram enl. Specialpedagogiska institutet

Avstånd till kanter och texthöjder enl SIS 031550.

Undantag från SIS görs på de grafiska mallarna för papper.